interweb

Gerado a 29/10/2026 05:14

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Copiar caixas de e-mail com o imapsync: como funciona e o que preparar

Cópias e Migração

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-1242

VERSÃO
v2026.10.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1242

Copiar caixas de e-mail com o imapsync: como funciona e o que preparar

Cópias e Migração · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



O **imapsync** é uma ferramenta de linha de comandos que liga a duas caixas IMAP, a de origem e a de destino, e copia as mensagens pasta a pasta, saltando as que já lá estão. Por isso se pode correr **mais de uma vez** sem duplicar. Serve quando as caixas são muitas ou muito grandes e arrastar pastas num programa de correio já não é prático. É um programa de terceiros: não o vendemos, e o nosso suporte não o instala nem o repara (**até onde vai o nosso suporte**). Para poucas caixas, o caminho do programa de correio, em **trazer as caixas de outro fornecedor**, é mais simples.

Quando faz sentido

Situação	O que usar
Uma ou duas caixas pequenas	O programa de correio, arrastando pastas.
Muitas caixas, ou caixas com anos de mensagens	O imapsync, a correr no seu computador ou num VPS.
O fornecedor antigo também usa cPanel	Peça-nos: a cópia painel a painel traz pastas, marcas de lido e datas.

O que preparar

1. **As caixas existem no destino**, com os mesmos endereços e espaço bastante (**caixas cheias**).

2. **Tem as senhas dos dois lados.** Alguns fornecedores só deixam ligar por IMAP com uma senha de aplicação, ou com o IMAP activado nas definições da conta. Peça-as já: é o que mais demora.

3. **IMAP com SSL nos dois lados.** Do lado de cá, o servidor é `mail.seudominio.tld`, a porta 993 com SSL, e o utilizador é o endereço completo.

4. **Escolha onde o corre.** No seu computador ou num VPS seu. Numa conta de hospedagem partilhada não é o sítio certo. Instale-o pelas instruções do próprio projecto.

O comando, devagar

A forma básica liga os dois lados e **começa sempre por uma corrida de ensaio**, que não copia nada, só mostra o que faria. Os valores são de exemplo:

```
imapsync --host1 mail.antigo.tld --user1 ana@seudominio.tld --passfile1 /caminho/senha1.txt --ssl1
\
--host2 mail.novo.tld --user2 ana@seudominio.tld --passfile2 /caminho/senha2.txt --ssl2 \
--dry
```

Os ficheiros indicados em *--passfile1* e *--passfile2* têm só a senha de cada lado: assim a senha não fica no histórico de comandos nem na lista de processos. Quando o ensaio parecer certo, tire o *--dry* e corra de verdade. No fim, o programa mostra um resumo do que copiou.

1. **Ensaio com *--dry*.** Leia o resumo: as pastas que encontrou, as mensagens que copiaria.

2. **Corra uma caixa pequena de verdade** e abra-a no webmail (**ou num programa de correio**) para ver as pastas, as datas e as marcas de lido.

3. **Corra as outras**, uma de cada vez. Para muitas caixas, uma lista com uma linha por caixa e um pequeno ciclo na linha de comandos poupam repetições.

4. **Mude o MX só no fim** e volte a correr o imapsync depois da mudança, para apanhar as mensagens que ainda entraram no sítio antigo.

5. **Compare as contagens.** Mensagens por pasta, dos dois lados, devem bater.

! **Deixe de fora as opções que apagam no destino.**
O imapsync tem opções cujo nome indica que apagam mensagens no destino ou na origem. Numa migração não precisa de nenhuma; usá-las sem as perceber apaga correio verdadeiro.

! **O servidor antigo pode travar a cópia.**
Alguns fornecedores limitam a velocidade ou o número de ligações IMAP. Se a corrida abrandar ou falhar, volte a correr: como só copia o que falta, retoma onde ficou.

Depois do MX, o SPF.

Quando o correio passar a sair daqui, os registos SPF, DKIM e DMARC têm de apontar para cá (**SPF, DKIM e DMARC**). Sem isso, as suas mensagens vão parar ao lixo dos destinatários.

PRECISA DE AJUDA?

Precisa de passar muitas caixas e prefere que tratemos nós? Diga-nos de onde vêm e quantas são.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Trazer as caixas de outro fornecedor: as mensagens, não só os endereços** →
- **Guardar uma cópia própria do seu e-mail** →
- **Registos DNS explicados: A, CNAME, MX, TXT e TTL** →
- **E-mail profissional** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1242 · v2026.10.28 · Gerado a 29/10/2026 05:14