

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Cache de objetos com Redis no WordPress, num VPS: o que acelera e como instalar

Velocidade, Cache e CDN

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1916

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

**Interweb Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1916>



**A resposta curta:** a cache de objetos guarda **na memória** as respostas que o WordPress pede à base de dados, para não as pedir outra vez. Ajuda onde a cache de páginas não chega: o painel, a loja, quem tem sessão iniciada. Usa-se o **Redis**, que se instala num VPS onde tem acesso total. Não substitui a cache de páginas; soma-se a ela.

## Quando compensa

| Situação                               | Ajuda?                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Site de apresentação, quase só leitura | Pouco. A cache de páginas já resolve: <b>LiteSpeed Cache</b> .                    |
| Loja (WooCommerce) ou site de membros  | <b>Sim</b> . Muitas páginas não podem ficar em cache de páginas.                  |
| Painel lento, muitos plugins           | <b>Sim</b> , costuma notar-se no painel.                                          |
| Servidor sem memória livre             | Não. O Redis ocupa memória; resolva isso primeiro: <b>Sem memória no VPS</b> .    |
| Hospedagem partilhada                  | Não é aqui que se instala o Redis; precisa de um VPS onde pode instalar serviços. |

## Instalar, passo a passo

1

**Meça antes:** anote o tempo de resposta do painel e de uma página sem cache, para comparar depois.

2

**Instale o Redis** no VPS (em Ubuntu ou Debian): `sudo apt install redis-server` . Confirme que responde: `redis-cli ping` deve dizer PONG.

3

**Deixe-o só local:** no ficheiro de configuração do Redis, o endereço deve ser **127.0.0.1** (o valor por omissão). Defina um limite de memória (maxmemory) que caiba na sua RAM e a política allkeys-lru, para ele deitar fora o que é mais antigo em vez de crescer sem fim.

4

**No WordPress**, instale o plugin «Redis Object Cache» e, se tem vários sites no mesmo servidor, ponha um prefixo diferente em cada um no wp-config.php (WP\_REDIS\_PREFIX).

5

**Ative-o** no plugin (Definições > Redis > Enable Object Cache) e veja o estado: deve dizer «Connected». Meça outra vez e compare.

**Nunca abra a porta do Redis à internet.** Por omissão não tem senha e quem lá chegar lê e apaga tudo. Mantenha-o em 127.0.0.1 e a porta fechada no firewall:  
**Manter o VPS seguro.**

Depois de mudar o tema, de atualizar muito ou se algo parece «antigo», limpe a cache de objetos no plugin. E acompanhe a memória: **Ver o que usa CPU, memória e disco no VPS.**

Quer ajuda a decidir se o Redis compensa no seu site? Abra um pedido com o endereço e o plano do VPS.

[Abrir pedido de suporte](#)

#### VEJA TAMBÉM

[LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições](#)

[Instalar e afinar uma cache de páginas](#)

[O site está lento: o que faz mesmo diferença](#)

[Como ver o que está a usar CPU, memória e disco no seu VPS](#)

[Falta de memória no VPS: o que é o OOM killer e o que fazer](#)



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

**2020**

FUNDADA

**37 mil+**

CLIENTES

**130+**

INSCRIÇÕES POR DIA

## Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

**NUIT** 401 191 607

**NUEL** 105 045 974

**CAE** 62022

**SEDE** Bairro 7 de Setembro  
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

**CONTACTOS** info@interweb.co.mz • +258 84 635 1111 • +258 86 635  
1111 • www.interweb.co.mz

**HORÁRIO** 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas  
Sábado & Domingo - Fechado