

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Testar IMAP, POP3 e SMTP à mão com openssl s_client: um guia para utilizadores técnicos

E-mail

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-2144

VERSÃO

v2026.10.16

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2144>



Este artigo é para utilizadores técnicos com uma linha de comandos (Linux, macOS, ou Windows com OpenSSL). **A resposta curta:** o `openssl s_client` abre uma ligação cifrada ao servidor e deixa-o escrever os comandos do protocolo à mão. Assim separa o problema do servidor do problema do programa: se à mão funciona, o servidor, a porta e a palavra-passe estão certos, e o erro está nas definições do programa.

As respostas que vai ver

Protocolo	Correu bem	Correu mal
IMAP (porta 993)	A linha acaba com OK , precedida da etiqueta que escreveu (a1, a2...).	NO (o servidor recusou, por exemplo a palavra-passe) ou BAD (o comando está mal escrito).
POP3 (porta 995)	+OK	-ERR , seguido do motivo.
SMTP (porta 465 ou 587)	Códigos 2xx (220 saudação, 235 autenticado, 250 aceite) e 354 (pode escrever a mensagem).	4xx temporário, 5xx definitivo: 535 é palavra-passe recusada, 550 é destino ou remetente recusado.

IMAP à mão

1

Ligue-se. Troque pelo seu domínio: `openssl s_client -connect mail.oseudominio:993 -crlf -quiet` O servidor responde com uma linha que começa por *** OK**.

2

Veja o que o servidor sabe fazer e entre. Cada comando IMAP começa por uma etiqueta à sua escolha: `a0 CAPABILITY`
`a1 LOGIN voce@oseudominio "a-palavra-passe"` Se a palavra-passe tiver espaços ou aspas, o mais simples é testar com uma provisória.

3

Liste as pastas e abra a Caixa de entrada: `a2 LIST "" "*"`
`a3 SELECT INBOX` O SELECT diz quantas mensagens existem (EXISTS).

4

Leia o cabeçalho da primeira mensagem sem a marcar como lida (o PEEK é que evita a marca): `a4 FETCH 1 (FLAGS BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (FROM SUBJECT DATE)])`

5

Saia: `a5 LOGOUT`

POP3 à mão

1

Ligue-se e entre: `openssl s_client -connect mail.oseudominio:995 -crlf -quiet`
`USER voce@oseudominio`
`PASS a-palavra-passe`

2

Conte e liste as mensagens: `STAT`

`LIST`

`UIDL` O `STAT` dá o número de mensagens e o tamanho total; o `UIDL` dá o identificador único de cada uma, o mesmo que o programa usa para saber o que já descarregou.

3

Saia com `QUIT`. **Não use** `DELE` num teste: marca a mensagem para apagar, e o `QUIT` apaga-a de vez.

SMTP à mão

1

Prepare o utilizador e a palavra-passe em base64 (formato AUTH PLAIN). O `read -s` pede a palavra-passe sem a mostrar nem a guardar no histórico: `read -s P`
`printf '\0%s\0%s' 'voce@oseudominio' "$P" | base64`

2

Ligue-se. Pela 465 (SSL/TLS) ou pela 587 (STARTTLS): `openssl s_client -connect mail.oseudominio:465 -crlf -quiet`
`openssl s_client -starttls smtp -connect mail.oseudominio:587 -crlf -quiet`

3

Apresente-se, autentique-se e envie para um endereço seu: `EHLO`

`teste`

`AUTH PLAIN o-texto-base64-do-passo-1`

`MAIL FROM:<voce@oseudominio>`

`RCPT TO:<outro-endereco-seu@exemplo.com>`

`DATA`

`Subject: teste a mao`

`Isto e um teste.`

`.`

`QUIT` A linha só com um ponto termina a mensagem; o servidor responde 250 e a mensagem entra na fila.

4

Leia a resposta do EHLO: a lista de linhas 250 mostra as extensões que o servidor aceita (AUTH, SIZE, STARTTLS...). Se não aparece AUTH, a ligação não está no modo certo para autenticar.

O que escreve fica no ecrã. A palavra-passe aparece em claro na janela do terminal, e no SMTP vai em base64, que não é cifra nenhuma: qualquer pessoa a descodifica. Faça estes testes num computador seu, feche o terminal no fim, e nunca cole a saída num pedido de suporte ou num fórum sem apagar a palavra-passe e a linha AUTH.

Sem o -quiet, o s_client interpreta algumas letras. Uma linha que comece por **R** maiúsculo (como RCPT TO) renegoceia a ligação, e uma que comece por **Q** fecha-a. Com `-quiet` isso não acontece; em alternativa, escreva os comandos SMTP em minúsculas, que o protocolo aceita.

O teste à mão passa mas o seu programa continua a falhar? Diga-nos o programa, a porta e a mensagem de erro, sem a palavra-passe.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Portas SMTP 465, 587 e 25: SSL, STARTTLS e qual usar

Que portas estão abertas, e porque é que a sua integração fica pendurada sem erro

POP ou IMAP: qual escolher, e o que perde se escolher mal

Pastas, marcas e IDLE no IMAP: como chega o e-mail na hora e porque uma pasta se atrasa

Como viaja um e-mail: SMTP até ao servidor MX, e depois IMAP ou POP até quem o lê

Porque o seu e-mail não envia ou não recebe



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. • Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 • CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@interweb.co.mz • +258 84 635 1111 • +258 86 635 1111 • www.interweb.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado