interweb

Gerado a 13/11/2026 19:33

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Ler uma operação na documentação da API: permissão, parâmetros, exemplos, respostas e erros

WhatsApp e APIs

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2716	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2716

Ler uma operação na documentação da API: permissão, parâmetros, exemplos, respostas e erros

WhatsApp e APIs · Criado em **13 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



A resposta curta: cada operação da documentação tem sempre as mesmas secções, pela mesma ordem: **Autenticação**, **Parâmetros**, **Corpo do pedido** (quando há), **Exemplos**, **Respostas**, **Campos da resposta** e **Erros**. Aprendida a primeira, as outras lêem-se depressa.

As secções, uma a uma

Secção	O que diz	Em que reparar
Autenticação	Se a operação precisa de chave e que permissão a chave tem de ter.	Sem essa permissão, a API responde `403` com o código `insufficient_scope`.
Parâmetros	Uma tabela com Nome, Onde, Tipo, Obrigatório e Descrição.	«Onde» diz se o valor vai no caminho, na consulta (depois do `?`) ou num cabeçalho.
Corpo do pedido	Os campos JSON a enviar, com tipo e se são obrigatórios.	Só aparece nas operações que criam ou alteram alguma coisa.
Exemplos	O mesmo pedido em curl, PHP, Python e JavaScript.	A chave vem sempre da variável `RLX_API_KEY`, nunca escrita no código.
Respostas	Um separador por código de estado, com um exemplo em JSON.	Uma resposta com sucesso traz `data` e `meta`; um erro traz `error`.
Campos da resposta	O que quer dizer cada campo que volta.	Útil para saber o que guardar no seu sistema.
Erros	Uma tabela com Estado, Código e Significado.	O `code` não muda; a mensagem muda com a língua.

Três pormenores que fazem diferença

1. **Nos pedidos** `POST` aparece o cabeçalho opcional `Idempotency-Key`. Serve para repetir o pedido, por exemplo depois de uma falha de rede, sem o duplicar.

2. **Algumas operações respondem** `202` com um `action_id`, porque o trabalho continua depois da resposta. O resultado acompanha-se com `GET /v1/actions/{id}`, em vez de repetir o pedido.

3. **As listas vêm em páginas.** Se a operação devolve uma lista, a secção Paginação das Regras da API explica como ler todas.

Os exemplos de resposta são só exemplos.
Os números de serviço, os domínios e os valores da sua conta são outros. Nunca copie um identificador de um exemplo para um pedido real.

Quer as mensagens de erro em português?
Envie o cabeçalho `Accept-Language: pt`. Os exemplos da documentação em português já o trazem.

O significado de cada código de erro, e quais vale a pena repetir, está em **Erros, nas Regras da API**.

RECOMENDADO

Antes de tratar erros no seu programa, leia a tabela completa dos códigos.

Ver os códigos de erro →

VEJA TAMBÉM

- **Ler a página de uma área na documentação da API: o guia, as operações e o filtro** →
- **Exemplos de código na documentação da API: curl, PHP, Python e JavaScript, prontos a adaptar** →
- **O Playground da API: experimentar um pedido real a partir do navegador, passo a passo** →
- **Ler a resposta no Playground da API: estado, tempo, pedidos restantes, cabeçalhos e histórico** →
- **Chamar uma API web a partir do PHP com o cURL e ler a resposta em JSON** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2716 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:33