interweb

Gerado a 13/11/2026 19:33

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Playground da API: experimentar um pedido real a partir do navegador, passo a passo

WhatsApp e APIs

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2718	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2718

O Playground da API: experimentar um pedido real a partir do navegador, passo a passo

WhatsApp e APIs Criado em **13 de novembro de 2026** 2 min de leitura



A resposta curta: o Playground faz **pedidos reais à API a partir do navegador**, sem instalar nada. Escolhe a operação, preenche o pedido, envia e vê a resposta. Ao mesmo tempo, mostra o **código do pedido** em curl, PHP, Python e JavaScript, que acompanha o que vai escrevendo.

Duas formas de o abrir

Onde	Como funciona
Na página Playground	Mostra todas as operações, com a caixa «Pesquisar operação». Escolhe uma e o painel abre nessa mesma página.
Dentro de cada operação	Nas páginas das áreas, cada operação tem o botão Playground, que abre o mesmo painel sem sair da página.

Passo a passo

1. **Comece por uma operação sem chave:** `GET /v1/ping` confirma que a API responde. É o melhor primeiro teste.

2. **Escreva a chave**, quando a operação a pede, no campo «Chave da API». Para ensaiar, use uma chave `sandbox_`. O botão Mostrar deixa ver o que escreveu.

3. **Preencha os parâmetros.** Os obrigatórios estão marcados.

4. **Escolha os cabeçalhos.** `Accept-Language` define a língua das mensagens; «Acrescentar cabeçalho» junta outros.

5 **Escreva o corpo em JSON**, nas operações que o têm. A página diz se o JSON é válido antes de enviar.

6 **Carregue em Enviar pedido**, ou em **Ctrl+Enter**.

7 **Leia a resposta:** estado, tempo, pedidos restantes, corpo e cabeçalhos. Veja **como ler a resposta**.

Do navegador, a API só aceita quatro cabeçalhos: `Authorization`, `Content-Type`, `Idempotency-Key` e `Accept-Language`. Os outros que acrescentar entram só no código gerado, para usar no seu programa.

Porque funciona aqui e não no seu site

Os navegadores só podem chamar a API a partir da documentação. As páginas do seu site não conseguem usar a chave directamente, e ainda bem: a chave ficaria à vista de quem abrisse a página. No seu projecto, a chamada faz-se no servidor. O porquê está em **erros de CORS**.

O Playground precisa de JavaScript.
Sem ele, cada operação abre a sua explicação, na página da área. Cuidados com a chave: **a sua chave no Playground**.

RECOMENDADO

Faça o primeiro pedido agora: o ping não precisa de chave.

Abrir o Playground →

VEJA TAMBÉM

- **A sua chave no Playground da API: onde fica, porquê começar com sandbox_ e o aviso das prod_** →
- **Ler a resposta no Playground da API: estado, tempo, pedidos restantes, cabeçalhos e histórico** →
- **Exemplos de código na documentação da API: curl, PHP, Python e JavaScript, prontos a adaptar** →
- **Um percurso de leitura na documentação da API: do primeiro pedido à integração pronta** →
- **Erro de CORS entre o seu front end e a sua API: como resolver** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2718 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:33