interweb

Gerado a 13/11/2026 19:33

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Importar a nossa API no Postman a partir da especificação OpenAPI, passo a passo

WhatsApp e APIs

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2734	v2026.11.13	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2734

Importar a nossa API no Postman a partir da especificação OpenAPI, passo a passo

WhatsApp e APIs · Criado em **13 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



A resposta curta: o Postman lê a nossa especificação OpenAPI e cria uma **colecção** com todos os pedidos da API, arrumados por área. Depois basta pôr a chave num sítio só e começar a experimentar, fora do navegador e com os seus próprios pedidos guardados.

Passo a passo

1. **Copie a ligação da especificação**, na Referência da API, secção Especificação, ou descarregue o ficheiro `openapi.json`.

2. **No Postman, carregue em Import** e cole a ligação, ou arraste o ficheiro para a janela.

3. **Escolha importar como colecção.** Se o Postman oferecer a opção de organizar as pastas por etiquetas (tags), use-a: as pastas ficam iguais às áreas da documentação.

4. **Crie um ambiente** com uma variável para a chave, por exemplo `rlx_api_key`, e ponha a sua chave `sandbox_` no valor actual.

5. **Na colecção, separador Authorization,** escolha Bearer Token e escreva `{{rlx_api_key}}`. Os pedidos que herdam a autenticação da colecção passam a usá-la.

6. **Confirme o endereço:** a importação costuma criar uma variável com o endereço base, a partir da especificação. Veja que aponta para a API da Interweb.

7 **Teste:** primeiro `GET /v1/ping`, que não pede chave, e depois `GET /v1/token`, que mostra o que a chave pode fazer.

Cuidado com onde fica a chave.
No Postman, o valor inicial de uma variável é partilhado com quem tem acesso ao espaço de trabalho; o valor actual fica, por omissão, só no seu computador. Ponha a chave só no valor actual, e nunca exporte nem partilhe uma colecção com a chave lá dentro.

Detalhes que poupam surpresas

Detalhe	O que fazer
Mensagens de erro em português	Acrescente o cabeçalho `Accept-Language: pt` aos pedidos.
Pedidos `POST`	Envie `Idempotency-Key` com um valor único. No Postman, a variável dinâmica `{{$guid}}` gera um em cada envio.
Nomes das operações em inglês	É normal: as ferramentas lêem os textos ingleses da especificação.
A API mudou	Volte a importar a especificação. A data «Actualizado em» da Referência ajuda a saber quando.

Antes de usar uma chave `prod_`,
faça os mesmos pedidos com a `sandbox_`: as escritas são simuladas e nunca cobram. Mais sobre o ficheiro em **a especificação OpenAPI**.

RECOMENDADO

A ligação da especificação está no fim da Referência da API.

Ver a especificação →

VEJA TAMBÉM

- **A especificação OpenAPI da nossa API: o que é, onde a descarregar e o que contém** →
- **Importar a nossa API no Insomnia e noutros clientes de API, e configurar a chave Bearer** →

Gerar um cliente da API para a sua linguagem a partir da nossa especificação OpenAPI →

A sua chave no Playground da API: onde fica, porquê começar com sandbox_ e o aviso das prod_ →

Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2734 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:33