interweb

Gerado a 24/11/2026 12:02

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Dados da conta e utilizadores pela API: contactos, quem tem acesso e o estado do 2FA

O que pode automatizar

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-2788

VERSÃO
v2026.11.24

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2788

Dados da conta e utilizadores pela API: contactos, quem tem acesso e o estado do 2FA

O que pode automatizar Criado em **24 de novembro de 2026** 4 min de leitura



A resposta curta: com uma chave que tenha só `account:read`, o seu programa lê os dados da conta, os contactos e as pessoas com acesso a ela. Nesta área a API só lê: os dados, os contactos e os utilizadores alteram-se no Meu Interweb. Nenhuma resposta traz senhas nem dados de cartão.

As três operações

Operação	O que devolve
`GET /v1/account`	O nome, a empresa, o e-mail, o telefone, o número fiscal (`tax_id`), a morada, a moeda, a língua e o estado da conta, se o e-mail está confirmado (`email_verified`) e a data de abertura (`created_at`).
`GET /v1/account/contacts`	Os contactos registados na conta, cada um com o nome, a empresa, o e-mail, o telefone e a morada. Vem em páginas.
`GET /v1/account/users`	As pessoas com acesso à conta. Primeiro vem o dono, com `owner` a `true` . Vem em páginas.

```
curl https://api.interweb.co.mz/v1/account -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/account/users?per_page=100" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

As listas trazem 10 resultados por página, ou até 100 com `per_page`. Para as ler até ao fim sem gastar pedidos, veja **as listas em páginas**.

Contactos e utilizadores não são o mesmo

Os **contactos** são as pessoas registadas na conta: a API diz só quem são e como as contactar. Os **utilizadores** são as pessoas com acesso à conta: além do nome e do e-mail, a API diz se são o dono, se têm a autenticação de dois factores activa, que permissões têm e quando entraram pela última vez.

Campo do utilizador	O que diz
`owner`	`true` no dono da conta, que vem sempre em primeiro lugar.
`two_factor_enabled`	Se a pessoa tem a autenticação de dois factores activa.
`permissions`	O que essa pessoa pode fazer quando entra no Meu Interweb. Não são as permissões da chave da API. No dono a lista pode vir vazia, porque o dono tem sempre todas as permissões.
`last_login_at`	A última entrada na conta, com a data, a hora e o fuso horário.

Uma revisão de acessos feita pelo seu programa

1. **Crie uma chave só com** `account:read` e, se o programa corre num servidor com IP fixo, com a lista de IPs. Veja **criar uma chave da API**.

2. **Leia todas as páginas** de `GET /v1/account/users`: comece em `page=1` e continue enquanto `page` for menor do que `total_pages`.

3. **Assinale o que merece atenção:** quem tem `two_factor_enabled` a `false`, quem não entra há muito tempo, segundo `last_login_at`, e quem tem mais permissões do que o trabalho lhe pede.

4. **Corrija no Meu Interweb:** retire o acesso a quem já não trabalha consigo, reduza as permissões e peça a cada pessoa que active a autenticação de dois factores. Veja **como gerir as sub-contas** e **como activar a autenticação de dois factores**.

Estes dados são pessoais, e uma chave Sandbox também os lê.
Em Sandbox as leituras são verdadeiras: nomes, e-mails, telefones e moradas reais. Guarde esta chave com o mesmo cuidado de uma chave de Produção e, se ela escapar, revogue-a logo. Veja **o que fazer quando uma chave fica exposta**.

Os dados da conta nos seus sistemas

`GET /v1/account` serve para o seu sistema de facturação ou o seu CRM terem a mesma empresa, o mesmo número fiscal e a mesma morada que estão na conta. O campo `currency` diz em que moeda a conta trabalha: é nessa moeda que a API mostra os preços dos extras e que conta o limite de gastos das chaves.

Leia estes dados de tempos a tempos, e não a cada página que o seu sistema mostra: cada leitura conta para os **limites de pedidos**.

O que esta área ainda não faz

Tarefa	Como está hoje
Alterar os dados da conta e os contactos	Faz-se no Meu Interweb. A documentação dá-o como previsto na API.
Ver o registo de segurança e gerir as chaves SSH	A documentação dá-o como previsto. Ainda não existe na API.
Criar outra chave, mudar a senha ou o e-mail da conta, ver dados de cartões	Nunca pela API, seja qual for a permissão da chave.

A permissão `account:write` já aparece na lista quando cria uma chave, mas ainda não tem operações. Não a marque: dê a cada chave só o que ela usa hoje. E se quem criou a chave deixar de ter acesso à conta, a chave deixa de funcionar: a API responde `401` com `unauthorized`.

Para experimentar antes de programar:
A página **Conta e segurança** da documentação tem os exemplos de resposta e o Playground, onde faz o pedido no navegador com uma chave Sandbox. As permissões de todas as áreas estão em **permissões da API por área**.

RECOMENDADO

Quer integrar os dados da conta no seu sistema? Crie uma chave só com a permissão account:read.

Criar uma chave →

VEJA TAMBÉM

- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos** →
- **Permissões da API por área: ler ou alterar, e que permissão pede cada tarefa** →
- **Listas em páginas na nossa API: page, per_page e ler todas as páginas sem gastar pedidos** →
- **Como gerir as sub-contas** →
- **Como activar ou desactivar a autenticação de dois factores (2FA)** →

Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2788 · v2026.11.24 · Gerado a 24/11/2026 12:02