interweb

Gerado a 27/11/2026 09:55

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Criar um agente de IA no All in One AI, passo a passo

All in One AI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2884	v2026.11.26	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2884

Criar um agente de IA no All in One AI, passo a passo

All in One AI · Criado em **26 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



Um agente é um assistente que monta uma vez e usa sempre que quiser. Escolhe o modelo, escreve como ele deve responder, junta os seus textos e diz que ferramentas pode usar. Depois disso, o seu programa só envia as perguntas. Os agentes criam-se na aba «Agentes» do **All in One AI**, no Meu Interweb.

Se ainda não sabe bem o que um agente consegue fazer, e o que não consegue, leia primeiro **o que é um agente de IA**.

O que precisa

Créditos de IA na conta, que se compram na aba «Comprar créditos» do All in One AI. Para usar o agente no seu programa, precisa também de uma chave do **API Center** com a permissão `ai:write`. Os campos da chave estão explicados em **criar uma chave da API**.

Os passos

1. Abra o All in One AI no Meu Interweb, escolha a aba **Agentes** e carregue em **Criar agente**.
2. Dê-lhe um nome e escolha o modelo, entre os modelos de texto. A descrição é opcional e serve só para si.
3. Escreva as **instruções**: o que o agente faz, em que tom responde e o que não deve fazer. O limite é de 20.000 caracteres.
4. Se quiser, ajuste a **temperatura**, de 0 a 2. Mais baixa dá respostas mais previsíveis; mais alta, mais criativas. O `max_tokens` limita o tamanho de cada resposta.
5. Active as **ferramentas** de que o agente precisa e junte o **conhecimento**, os textos que ele consulta para responder.

6 Carregue em **Experimentar** e faça perguntas como um cliente as faria. É um chat a sério: gasta créditos e mostra o custo de cada resposta.

7 Em **Usar pela API**, copie o id do agente. Lá também há exemplos prontos a usar.

Um exemplo de instruções

Para uma padaria, um começo destes chega: *«És o assistente da Padaria Sol. Responde em português, com simpatia e em poucas frases. Se não souberes, pede o contacto do cliente.»* Os horários, os preços e as entregas não vão aqui: vão para o conhecimento. Para saber o que mais vale a pena escrever nas instruções, veja **o que escrever nas instruções de um chatbot**.

Comece pelo simples.
Instruções curtas, só o conhecimento de que precisa e nenhuma ferramenta. Veja as respostas no «Experimentar» e junte o resto depois. Um agente simples é mais barato e mais fácil de corrigir.

Pausar e apagar

Na mesma aba pode **pausar** um agente. Enquanto estiver em pausa, os pedidos pela API com esse agente são recusados com `409 agent_paused`, até o voltar a activar. **Apagar** leva também todo o conhecimento dele e não se pode desfazer: os pedidos com esse agente deixam de funcionar.

Cada conta pode ter até 50 agentes. Para usar um deles no seu programa, siga **usar o agente pela API**.

RECOMENDADO

Quer saber o que pode fazer com um agente? Veja a página Agentes de IA.

Ver os agentes de IA →

VEJA TAMBÉM

- **O conhecimento do agente: que textos juntar e como manter cada resposta barata** →
- **As ferramentas do agente: ler páginas da internet e saber a data de hoje** →
- **Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model** →
- **O que é um agente de IA e o que ainda não consegue fazer de forma fiável** →
- **Agentes de IA no All in One AI** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2884 · v2026.11.26 · Gerado a 27/11/2026 09:55