interweb

Gerado a 27/11/2026 09:56

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model

All in One AI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2890	v2026.11.26	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2890

Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model

All in One AI · Criado em **26 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



Um agente usa-se no chat que já conhece, `POST /v1/chat/completions`, com a mesma chave e a permissão `ai:write`. Em `model`, envie `agent/` seguido do id do agente. Não envie as instruções nem o conhecimento: o agente junta-os sozinho, antes das mensagens.

Onde está o id

Na aba «Agentes» do **All in One AI**, em «Usar pela API». Também aparece na lista de modelos: `GET /v1/models?type=agent` mostra os seus agentes com o id `agent/<id>`, o modelo que usam em `base_model`, as ferramentas em `tools` e o estado em `status`. Cada conta só vê os seus agentes.

Um exemplo em Python

Com o SDK da OpenAI muda só o endereço e a chave, como em **usar o SDK da OpenAI**. A chave fica na variável de ambiente `INTERWEB_API_KEY`:

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(base_url="https://api.interweb.co.mz/v1", api_key=os.environ["INTERWEB_API_KEY"])

completion = client.chat.completions.create(
model="agent/7c1e9a42-b35d8f06-a2c4e719-5d0b3f8e",
messages=[{"role": "user", "content": "A que horas abrem ao sábado?"}],
max_tokens=400,
)
print(completion.choices[0].message.content)
```

A resposta tem o formato do chat: o texto está em `choices[0].message.content` e a contagem de tokens em `usage`. Com `stream: true` também funciona.

O que o pedido pode mudar

O modelo é sempre o do agente. O `max_tokens` e a `temperature` do pedido podem baixar os do agente, mas nunca subir: um valor maior fica igual ao do agente.

Quando a resposta é um erro

Resposta	Quando	O que fazer
`409 agent_paused`	O agente está em pausa.	Volte a activá-lo na aba «Agentes».
`404 model_not_found`	O id está errado, ou o agente é de outra conta.	Confirme o id com `GET /v1/models?type=agent`.
`403 insufficient_scope`	A chave não tem `ai:write`.	Crie uma chave com a permissão certa.
`402 insufficient_credits`	Os créditos não chegam para a reserva. Nada foi cobrado.	Compre créditos ou baixe o `max_tokens`.

A chave fica no seu servidor.
Para pôr o agente a conversar no seu site, é o seu servidor que chama a API, e nunca o navegador ou uma aplicação de telemóvel. As formas de o montar estão em **pôr um assistente de IA no seu site**. Se a chave ficar exposta, veja **o que fazer, pela ordem certa**.

Escreva o programa com uma chave `sandbox_`.
O agente responde no mesmo formato, sem chamar o modelo e sem cobrar nada. Para ver as respostas a sério, use o «Experimentar» ou uma chave `prod_`. Mais em **testar na Sandbox sem custo**.

RECOMENDADO

Quer pôr um agente a trabalhar no seu programa? Veja a página Agentes de IA.

Ver os agentes de IA →

VEJA TAMBÉM

- **Criar um agente de IA no All in One AI, passo a passo** →
- **Quanto custa um agente de IA, e como o testar sem gastar** →

Usar o SDK da OpenAI →

Testar na Sandbox sem custo →

Agentes de IA no All in One AI →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-2890 · v2026.11.26 · Gerado a 27/11/2026 09:56

Versão online deste documento