interweb

Gerado a 28/11/2026 15:47

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Enviar SMS e consultar domínios a partir do n8n pela nossa API

All in One AI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2932	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/2932

Enviar SMS e consultar domínios a partir do n8n pela nossa API

All in One AI Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



Com o nó HTTP Request, um fluxo do n8n envia SMS e consulta nomes de domínio pela API da Interweb. Por exemplo: chega uma encomenda pelo site e sai um SMS para o cliente. Não precisa de instalar nada no n8n. Os webhooks que dão início a estes fluxos estão explicados em **webhooks do n8n**.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** só com aquilo de que o fluxo precisa: `sms:write` para enviar SMS e `domains:read` para consultar domínios. Comece com uma chave `sandbox_`. Veja **criar uma chave da API**.

2. Para o SMS, tenha o SMS activo na conta. Sem ele, a API responde `403` com `sms_not_active`.

3. No n8n, crie uma credencial **Bearer Auth** com a chave em **Bearer Token**. Serve para os dois pedidos.

Enviar um SMS

1. Junte um nó **HTTP Request**, com **Method** em `POST` e **URL** `https://api.interweb.co.mz/v1/sms/messages`.

2. Em **Authentication**, escolha **Generic Credential Type**, **Bearer Auth** e a credencial.

3. Active **Send Body**, em JSON (**Using JSON**), e escreva o número e o texto:

```
{
  "number": "841234567",
  "text": "A sua encomenda está pronta."
}
```

O número pode ir com ou sem indicativo e com espaços. Sem `sender`, a mensagem sai com o remetente grátis, NETMSG. Para enviar mais tarde, junte `send_at` com a data, a hora e o fuso. A resposta traz o estado: `sent`, `failed` ou `queued`.

Active também **Send Headers** e junte o cabeçalho `Idempotency-Key`, com um valor único para cada mensagem, por exemplo o número da encomenda. Se o n8n repetir o pedido depois de uma falha de rede, o SMS não sai duas vezes.

Consultar um domínio

1. Junte outro nó **HTTP Request**, com **Method** em `GET` e **URL** `https://api.interweb.co.mz/v1/domains/availability`.
2. Use a mesma credencial Bearer Auth.
3. Active **Send Query Parameters** e junte `domain` com o nome, por exemplo `asuaempresa.co.mz`.

A resposta diz se o nome está livre (`available`), o estado e o preço de 1 a 10 anos em `prices`, na moeda da conta. `unknown` quer dizer que não se conseguiu confirmar naquele momento. Este pedido aceita até 30 consultas por minuto. Registar pela API pede outras permissões: veja **domínios pela API**.

Testar sem gastar

Com a chave `sandbox_`, o SMS é simulado: não sai nada e não se gastam créditos. Monte e experimente o fluxo assim, e só depois troque pela chave `prod_` na credencial. Os pormenores do envio estão em **enviar SMS pela API**.

Há também um nó próprio da Interweb para o n8n, com todas as operações da API, no git da marca: veja a **página SDKs e integrações**. Ainda não está no npm, por isso instala-se a partir do código, com os passos do README. No n8n Cloud, só entram nós da comunidade verificados. Para a maioria dos fluxos, o HTTP Request chega.

RECOMENDADO

Quer SMS e domínios nos seus fluxos? Veja a página da API.

Ver a API →

VEJA TAMBÉM

- **Enviar SMS pela API: chave, permissões, Sandbox e o primeiro pedido**
- **Domínios pela API: consultar um nome, registar, renovar e transferir com o saldo**
- **Usar o All in One AI no n8n: a credencial da OpenAI com o nosso endereço, ou o nó HTTP Request**
- **Webhooks do n8n: endereço de teste, endereço de produção e porque não disparam**
- **A API da Interweb**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2932 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 15:47