interweb

Gerado a 28/11/2026 22:13

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Claude Code pede um modelo claude-sonnet: que modelo responde e quanto paga

Claude Code

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-3118

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3118

O Claude Code pede um modelo claude-sonnet: que modelo responde e quanto paga

Claude Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Às vezes o Claude Code pede um modelo pelo nome dele, como `claude-sonnet-...`, em vez do id do catálogo. Acontece quando `ANTHROPIC_MODEL` não está definido, e também quando uma função ou um subagente usa um dos nomes curtos do Claude Code. Este artigo explica o que a nossa API faz nesse caso.

Que modelo responde

Um nome que não está no catálogo não dá erro. Usamos o nosso modelo de código por omissão, o `moonshotai/kimi-k2.7-code`, e o Claude Code continua a trabalhar. A resposta mostra o nome que foi pedido. Por isso, o Claude Code pode dizer `claude-sonnet-...` quando foi o Kimi K2.7 Code a responder.

A excepção são os agentes: se o modelo for `agent/` seguido de um id que não existe ou é de outra conta, a resposta é `404 model_not_found`.

Quanto paga

Paga o `moonshotai/kimi-k2.7-code`, ao preço dele. O preço está na **aba «Modelos»** e em `pricing`, em `GET /v1/models`. Com o Coding Plan, gasta pontos, porque este modelo faz parte do plano.

Escolher o modelo de cada função

Variável	O que escolhe
`ANTHROPIC_MODEL`	O modelo principal da sessão. Defina-a sempre.
`ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL`	O modelo do nome curto `sonnet`.
`ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL`	O modelo do nome curto `opus`.
`ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL`	O modelo do nome curto `haiku` e das tarefas de fundo.
`CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL`	O modelo dos subagentes que não têm outro definido.

Os valores são ids do catálogo, com a barra. As quatro últimas vêm da documentação do Claude Code. Um exemplo:

```
export ANTHROPIC_MODEL="moonshotai/kimi-k2.7-code"
export ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL="moonshotai/kimi-k2.7-code"
export ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL="deepseek-ai/deepseek-v4-pro"
export ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL="deepseek-ai/deepseek-v4-flash"
```

Confirmar

`/status` mostra o modelo da sessão. Se lá aparecer um nome do Claude Code em vez do id do catálogo, falta `ANTHROPIC_MODEL` ou o terminal não a leu. Abra um terminal novo e o Claude Code outra vez.

Quer ver o preço antes? `GET /v1/models?type=text&q=kimi` devolve o modelo com o `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Claude Code? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns**
- **O modelo das tarefas de fundo no Claude Code: ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL**
- **Mudar de modelo a meio de uma sessão do Claude Code com /model**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3118 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:13