interweb

Gerado a 28/11/2026 22:18

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Erros no Cursor: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1

Cursor

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-3158

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3158

Erros no Cursor: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1

Cursor Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



Quase todos os erros do Cursor com o All in One AI vêm de três sítios: a chave, o id do modelo e o endereço. Aqui está o que cada resposta da API quer dizer e o que mudar nas definições do Cursor.

As respostas mais comuns

Resposta	Porquê	O que fazer
`401 unauthorized`	A chave está errada, foi revogada ou expirou, ou **OpenAI API Key** não está activo.	Cole outra vez a chave `prod_` e confirme que a opção está activa.
`404 not_found`	O endereço está errado: falta o `/v1` ou tem `/chat/completions` a mais.	Escreva exactamente `https://api.interweb.co.mz/v1`.
`404 model_not_found`	O id está incompleto ou errado, não é de um modelo de texto, ou escolheu um modelo OpenAI do Cursor com o endereço trocado.	Use o id com a barra, copiado do catálogo.
`403 ip_not_allowed`	A chave tem lista de IPs e o pedido chega dos servidores do Cursor.	Use uma chave sem lista de IPs.
`403 insufficient_scope`	A chave não tem `ai:write`.	Crie uma chave com `ai:read` e `ai:write`.
`402 insufficient_credits`	Os créditos não chegam para a reserva da resposta.	Compre créditos na **aba Comprar créditos**.

Resposta	Porquê	O que fazer
`429 rate_limited`	Passou o limite de pedidos por minuto da chave.	Espere os segundos de `Retry-After`.
`429 plan_limit_reached`	Os pontos do Coding Plan acabaram e o pedido não se pode pagar com créditos.	Espere pelo reinício ou active «Usar créditos quando o plano acabar».

O endereço com /v1

O Cursor fala o formato Chat Completions e junta `/chat/completions` ao endereço que escrever. Por isso o endereço acaba em `/v1`:

O que escreve	O que o Cursor chama
`https://api.interweb.co.mz/v1`	`https://api.interweb.co.mz/v1/chat/com`
`https://api.interweb.co.mz`	`https://api.interweb.co.mz/chat/comple`
`https://api.interweb.co.mz/v1/chat/completions`	`.../v1/chat/completions/chat/completic`

O Claude Code é o único caso ao contrário: usa o endereço sem `/v1`. Não copie o endereço de uma ferramenta para a outra.

Testar a chave fora do Cursor

Se não sabe se o problema está na chave ou no Cursor, teste a chave no terminal, com ela guardada na variável `INTERWEB_API_KEY`. `GET /v1/token` mostra o modo, as permissões e a validade da chave, e não gasta nada:

```
curl "https://api.interweb.co.mz/v1/token" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.co.mz/v1/token" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Se aqui responder bem e no Cursor não, o erro está nas definições do Cursor: o endereço, o id ou uma opção desactivada. Se aqui der `401`, é a chave que está mal.

No **Histórico**, o detalhe de cada pedido tem o Correlation ID. Se precisar de ajuda, **abra um pedido de suporte** com esse código e o modelo, sem a chave.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Cursor? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI**
- **Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar**
- **Override OpenAI Base URL no Cursor: o que acontece aos modelos OpenAI do Cursor, e como voltar atrás**
- **Conferir a configuração do Cursor com uma chave sandbox_ antes de trabalhar**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3158 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:18