interweb

Gerado a 28/11/2026 22:19

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O autoApprove na configuração MCP do Cline: porque deve perguntar antes de cada geração

Cline e Roo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3174	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3174

O autoApprove na configuração MCP do Cline: porque deve perguntar antes de cada geração

Cline e Roo Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Com o servidor MCP do All in One AI, o Cline pode gerar imagens, vídeos e voz e perguntar a outros modelos. Várias destas ferramentas gastam créditos. O campo `autoApprove` decide se o Cline pede autorização antes de as usar. A nossa recomendação: deixe-o vazio.

O campo no ficheiro

O servidor fica no `cline_mcp_settings.json`, que se abre no ícone **MCP Servers**, aba **Configure**, botão **Configure MCP Servers**:

```
{
  "mcpServers": {
    "interweb-ai": {
      "type": "streamableHttp",
      "url": "https://api.interweb.co.mz/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer prod_..." },
      "disabled": false,
      "autoApprove": []
    }
  }
}
```

Com `"autoApprove": []`, o Cline pergunta antes de cada chamada a uma ferramenta do servidor. Assim nenhuma geração começa sem o seu sim.

Que ferramentas gastam

Ferramenta	Quanto custa
`list_models`, `get_model`, `get_generation`, `get_balance`	Nada.

Ferramenta	Quanto custa
`generate_image`, `generate_video`, `generate_audio`	Créditos, ao preço do modelo: por imagem, por segundo de vídeo ou por geração.
`chat`	Os tokens ao preço do modelo, ou pontos do Coding Plan nos modelos do plano.
`web_search`	0,5 créditos por pesquisa.

Uma geração continua no servidor mesmo que o agente deixe de esperar, e é cobrada quando acaba. Por isso a pergunta tem de vir antes.

Se quiser menos perguntas

A **documentação do Cline** pede para limitar o `autoApprove` a ferramentas seguras. No nosso servidor, as que não gastam são as quatro de leitura. Se não quer que o Cline pergunte por elas, ponha só os nomes delas na lista:

```
"autoApprove": ["list_models", "get_model", "get_generation", "get_balance"]
```

Deixe de fora as `generate_*`, o `chat` e o `web_search`.

As aprovações automáticas do Cline

Além do `autoApprove` de cada servidor, o Cline tem permissões de aprovação automática, entre elas **Use MCP servers**, e um **YOLO mode** que aprova tudo, também as ferramentas MCP. A **documentação do Cline** diz que o YOLO mode é perigoso e desliga todas as verificações. Para o Cline perguntar antes de cada geração, deixe os dois desactivados.

Este ficheiro tem a chave escrita.
Fica só no seu computador: não o copie para um repositório. Para testar sem gastar, use uma chave `sandbox_`: a geração fica pronta logo, com uma ligação de exemplo e 0 créditos.

RECOMENDADO

Quer imagens, vídeos e voz no Cline? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

O servidor MCP no Cursor, no Windsurf e no Cline →

O servidor MCP do All in One AI →

Cline com o All in One AI: o fornecedor OpenAI Compatible, campo a campo →

Quanto gasta o Cline: o Histórico e uma chave só para o Cline →

Programar com IA no All in One AI →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-3174 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:19

Versão online deste documento