interweb

Gerado a 28/11/2026 22:20

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Conferir o OpenCode com uma chave sandbox_ antes de trabalhar

OpenCode

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3196	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3196

Conferir o OpenCode com uma chave sandbox_ antes de trabalhar

OpenCode · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



Uma chave `sandbox_` deixa testar a configuração toda do OpenCode sem gastar créditos nem pontos. A API responde no formato certo, mas não chama o modelo. Se a resposta de teste chegar, o endereço, a chave e o modelo estão certos.

O que a Sandbox faz

Com uma chave `sandbox_`, o chat responde sempre «Resposta de teste (sandbox).», com o `usage` a zero. A lista de modelos, os preços e o saldo são os verdadeiros. Não se cobra nada.

Os passos

1. No **API Center**, crie uma chave `sandbox_` com `ai:read` e `ai:write`.
2. Guarde-a na variável `INTERWEB_API_KEY` (`setx` no Windows, `export` no Linux e no macOS) e abra um terminal novo.
3. Abra o OpenCode, escreva `/models` e escolha um modelo da Interweb.
4. Mande um «olá». A resposta deve ser «Resposta de teste (sandbox).».
5. Troque a variável pela chave `prod_`, feche o OpenCode e o terminal, e abra-os outra vez.

O que quer dizer cada resultado

O que vê	O que quer dizer
«Resposta de teste (sandbox).»	Está tudo certo. Passe para a chave `prod_`.
`401`	O OpenCode não mandou a chave: a variável não existe nessa janela, ou o nome no `{env:...}` é outro.
`404 model_not_found`	O id do modelo em `models` está errado ou sem a parte antes da barra.
`404 not_found`	Falta o `/v1` no fim do `baseURL`.
Os modelos da Interweb não aparecem em `/models`	O OpenCode não leu o ficheiro: o nome, a pasta ou o `.txt` escondido no Windows.
`Unrecognized key: "providers"`	Veja **o OpenCode recusa o ficheiro com «providers»**.

Porque não trabalhar com a chave de sandbox

Com a chave de sandbox, o OpenCode recebe sempre a mesma frase e não consegue programar. Serve só para conferir. E uma chave `sandbox_` lê dados verdadeiros da sua conta: guarde-a com o mesmo cuidado que uma `prod_`.

O que a Sandbox responde em cada caso está no artigo sobre **testar na Sandbox sem custo**.

RECOMENDADO

Quer conferir o OpenCode sem gastar nada? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **OpenCode com o All in One AI: criar o opencode.json do zero, a chave e os modelos** →
- **Testar na Sandbox sem custo** →
- **O OpenCode recusa o ficheiro com Unrecognized key: "providers": como resolver** →

Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados

Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-3196 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:20

Versão online deste documento