interweb

Gerado a 28/11/2026 22:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Kilo Code lê a nossa lista de modelos: escolher modelos sem escrever ids

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3200	**v2026.11.28**	**Moçambique · Português**

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3200

O Kilo Code lê a nossa lista de modelos: escolher modelos sem escrever ids

Kilo Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



Na extensão do Kilo Code para o VS Code não precisa de copiar ids de modelos. Quando cria o fornecedor da Interweb, o Kilo Code pede a lista à nossa API e mostra-a num selector com pesquisa. Basta escolher.

Como funciona

Assim que o **Base URL** e a **API key** estão certos, o Kilo Code chama `GET /v1/models` no nosso endereço e preenche o campo **Models**. A pesquisa é aproximada: escreva `kimi` ou `glm` e aparecem os modelos que batem. Se a lista não carregar, carregue em **Fetch models** para tentar outra vez.

Ver a lista não gasta créditos, e a lista é a mesma com uma chave `sandbox_` e com uma `prod_`.

Os passos

1. Abra as definições (a roda dentada), a aba **Providers** e, no fim da lista, **Custom provider**.
2. Preencha **Provider ID**, **Display name**, **Provider API** (**OpenAI Compatible**), **Base URL** (`https://api.interweb.co.mz/v1`) e **API key**. O que pôr em cada campo está em **Provider ID, Display name e Provider API**.
3. Em **Models**, procure e escolha os modelos que quer.
4. Carregue em **Submit**. Os modelos passam a aparecer no selector de modelos.

O que vem na lista

A lista traz todos os modelos à venda, não só os de texto. Os seus agentes vêm primeiro, com ids que começam por `agent/`. Depois vêm os modelos de texto, imagem, vídeo e voz.

Para programar, escolha modelos de texto que aceitam ferramentas. Um modelo de imagem, vídeo ou voz não funciona no chat: a API responde `404 model_not_found`.

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

A lista completa dos 79 modelos que aceitam ferramentas está no bloco de **Kilo Code com o All in One AI**.

Se a lista não aparece

O que acontece	O que fazer
Não carrega nada.	Confirme o **Base URL**, com `/v1` no fim, e a chave. Depois carregue em **Fetch models**.
`401` **ou «Invalid API Key».**	A chave está errada ou incompleta. Cole-a outra vez, sem espaços.
`403 insufficient_scope`	A chave não tem `ai:read`. Crie uma com `ai:read` e `ai:write`.
Prefere escrever.	Também pode escrever os ids à mão, tal como estão no catálogo, com a barra.

Na linha de comandos

O programa `kilo` lê os modelos do ficheiro `kilo.jsonc`, e aí só aparecem os que escrever: veja **o ficheiro kilo.jsonc global**. Para ver os modelos que ele encontra no fornecedor da Interweb, escreva `kilo models api`.

RECOMENDADO

Quer escolher entre os nossos modelos no VS Code? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Kilo Code com o All in One AI: o fornecedor próprio no VS Code e o kilo.jsonc na linha de comandos**
- **Provider ID, Display name e Provider API no Kilo Code: o que preencher**
- **Escolher um modelo para o Kilo Code: modelos que aceitam ferramentas**
- **O Kilo Code na linha de comandos: o ficheiro kilo.jsonc global**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-3200 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:21

Versão online deste documento