interweb

Gerado a 28/11/2026 22:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Provider ID, Display name e Provider API no Kilo Code: o que preencher

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3206	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3206

Provider ID, Display name e Provider API no Kilo Code: o que preencher

Kilo Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



A janela **Custom provider** da extensão do Kilo Code tem poucos campos, mas os nomes não dizem muito. Aqui está cada um, com o que escrever para o All in One AI.

Campo a campo

Campo	O que escrever	Porquê
Provider ID	`api`, ou outro nome curto	É o identificador do fornecedor, e tem de ser único. Os modelos ficam com o nome `api/moonshotai/kimi-k2.7-code`.
Display name	Interweb	O nome que vê nas listas. É só um rótulo.
Provider API	**OpenAI Compatible**	A nossa API fala o formato Chat Completions em `/v1`.
Base URL	`https://api.interweb.co.mz/v1`	O Kilo Code junta o resto. Também aceita o endereço completo, a acabar em `/v1/chat/completions`.
API key	A sua chave `sandbox_` ou `prod_`	O Kilo Code diz que é opcional, para fornecedores que se autenticam por cabeçalhos. Connosco é obrigatória.
Models	Escolha da lista	O Kilo Code lê a lista da nossa API. Veja **o Kilo Code lê a nossa lista de modelos**.
Headers	Deixe vazio	Não são precisos.

No fim, carregue em **Submit**.

Provider API: porquê OpenAI Compatible

O Kilo Code tem três formatos. O **OpenAI Compatible** é para endereços do tipo Chat Completions, e é o que as nossas docs indicam para o Kilo Code. A documentação do Kilo Code apresenta o **OpenAI Responses** para modelos da OpenAI e da xAI, e o **Anthropic Messages** para modelos da Anthropic e da MiniMax. Para o All in One AI, fique com o **OpenAI Compatible**.

Os enganos mais comuns

Engano	O que acontece
Base URL sem `/v1`	A API responde `404 not_found`.
Chave copiada com um espaço ou incompleta	A API responde `401` e a lista de modelos não carrega.
Chave sem `ai:write`	A lista aparece, mas o chat responde `403 insufficient_scope`.
Um modelo de imagem, vídeo ou voz escolhido	A API responde `404 model_not_found`.

Limites de tokens e ferramentas

A janela não tem campos para o contexto, a saída ou as ferramentas. Segundo a documentação do Kilo Code, isso acerta-se no ficheiro `kilo.jsonc`. Veja **limites de contexto e de resposta no kilo.jsonc** e **modelos que aceitam ferramentas**.

RECOMENDADO

Quer o fornecedor da Interweb no Kilo Code? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Kilo Code com o All in One AI: o fornecedor próprio no VS Code e o kilo.jsonc na linha de comandos** →
- **O Kilo Code lê a nossa lista de modelos: escolher modelos sem escrever ids** →
- **Erros no Kilo Code: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1** →
- **Limites de contexto e de resposta no kilo.jsonc** →

Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3206 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:21