interweb

Gerado a 28/11/2026 22:22

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Conferir o Kilo Code com uma chave sandbox_ antes de trabalhar

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3212	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3212

Conferir o Kilo Code com uma chave sandbox_ antes de trabalhar

Kilo Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



Com uma chave `sandbox_`, confere a configuração do Kilo Code sem gastar créditos nem pontos. A API responde no formato certo, mas não chama o modelo. Serve para confirmar o endereço, a chave e o modelo, na extensão e na linha de comandos.

O que a Sandbox faz

O chat responde sempre «Resposta de teste (sandbox).», com o `usage` a zero. A lista de modelos, os preços e o saldo são os verdadeiros. Não se cobra nada.

Na extensão do VS Code

1. No **API Center**, crie uma chave `sandbox_` com `ai:read` e `ai:write`.
2. Crie o **Custom provider** com essa chave em **API key**.
3. Se a lista de **Models** carregar, o endereço e a chave estão certos: a lista é a verdadeira, mesmo com a chave de sandbox.
4. Escolha um modelo de texto, carregue em **Submit** e mande um «olá». A resposta deve ser «Resposta de teste (sandbox).».
5. Depois, ponha a chave `prod_` em **API key**.

Na linha de comandos

1. Guarde a chave `sandbox_` na variável `INTERWEB_API_KEY` (`setx` no Windows, `export` no Linux e no macOS) e abra um terminal novo.
2. Corra `kilo`, escolha um modelo da Interweb com `/models` e mande um «olá».
3. Com a resposta de teste, troque a variável pela chave `prod_`, abra um terminal novo e corra o `kilo` outra vez.

O que quer dizer cada resultado

O que vê	O que quer dizer
«Resposta de teste (sandbox).»	Está tudo certo. Passe para a chave `prod_`.
A lista de Models não carrega	O **Base URL** está errado (falta o `/v1`) ou a chave não está certa.
`401`	Na linha de comandos: a variável não existe nessa janela, ou o fornecedor está no ficheiro do projecto, que não lê variáveis. Veja **porque é que a chave só funciona no global**.
`404 model_not_found`	O id está errado, sem a parte antes da barra, ou não é um modelo de texto.
`404 not_found`	Falta o `/v1` no fim do endereço.

Depois, a chave prod_

Com a chave de sandbox, o Kilo Code recebe sempre a mesma frase e não consegue programar. E uma chave `sandbox_` lê dados verdadeiros da sua conta: guarde-a com o mesmo cuidado que uma `prod_`.

O que a Sandbox responde em cada caso está no artigo sobre **testar na Sandbox sem custo**.

RECOMENDADO

Quer conferir o Kilo Code sem gastar nada? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Kilo Code com o All in One AI: o fornecedor próprio no VS Code e o kilo.jsonc na linha de comandos**
- **Testar na Sandbox sem custo**
- **Erros no Kilo Code: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1**
- **Provider ID, Display name e Provider API no Kilo Code: o que preencher**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3212 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:22