interweb

Gerado a 28/11/2026 22:23

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O aviso Unknown context window size do Aider: o que quer dizer

Aider

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3220	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3220

O aviso Unknown context window size do Aider: o que quer dizer

Aider Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Ao abrir o Aider com um modelo do All in One AI, aparece uma linha parecida com esta:

```
Model openai/moonshotai/kimi-k2.7-code: Unknown context window size and costs, using sane defaults.
```

Não é um erro. O Aider tem uma lista própria de modelos conhecidos, e os do nosso catálogo não estão nela. O pedido segue para a API normalmente.

O que o Aider faz sem esses dados

Segundo a **documentação do Aider**, sem dados do modelo ele assume um contexto sem limite e que o modelo é gratuito. A mesma página diz que, na maioria dos casos, isto não é um problema. Na prática, há duas consequências:

1. O Aider não sabe quando a conversa fica grande demais para o modelo. Ele nunca impõe limites de tokens: só mostra o erro que a API devolver.

2. O custo que o Aider calcula fica a 0. O gasto real vê-se no All in One AI, como explica **o artigo sobre o custo 0**.

Como tirar o aviso

Dê ao Aider os dados do modelo no ficheiro `.aider.model.metadata.json`, na sua pasta pessoal. É para isso que a documentação do Aider remete. **O artigo sobre o ficheiro** explica cada campo e **este outro** diz onde o Aider o procura.

Se só quer esconder os avisos, sem dar dados ao Aider, use a opção `--no-show-model-warnings` ou a linha `show-model-warnings: false` no `.aider.conf.yml`.

Outro aviso: «Did you mean»

Quando não reconhece um nome, o Aider pode sugerir modelos com nomes parecidos, para apanhar erros de escrita. Com os nossos modelos, não troque pelo nome sugerido. Use o id do catálogo, tal como está na aba **«Modelos»** ou em `GET /v1/models`, com `openai/` à frente.

O aviso também aparece com uma chave `sandbox_`. Vem do Aider e não diz nada sobre a chave nem o endereço. Para os confirmar, veja **conferir o Aider com uma chave sandbox_**.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Aider sem avisos? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **O ficheiro .aider.model.metadata.json: o contexto e a resposta de cada modelo**
- **Onde o Aider procura o .aider.model.metadata.json: pasta pessoal, repositório e pasta de arranque**
- **Porque é que o Aider mostra custo 0, e onde ver o que gastou de facto**
- **Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3220 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:23