interweb

Gerado a 21/10/2026 17:28

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como redireccionar HTTP para HTTPS via .htaccess

Segurança

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-72	v2026.10.20	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/72

Como redireccionar HTTP para HTTPS via .htaccess

Segurança · Criado em **14 de agosto de 2026** · Atualizado em **20 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Isto obriga todos os visitantes à versão cifrada do seu site, mesmo que escrevam ou liguem para o endereço simples *http://*.

Antes de começar

Confirme que o SSL já está activo no domínio (está, por padrão, através do AutoSSL - veja **o que é um certificado SSL**) antes de adicionar este redireccionamento, ou os visitantes vão parar numa página que não carrega.

Adicionar o redireccionamento

1. No cPanel, abra o **Gestor de Ficheiros** e entre em **public_html** (ou na pasta do site, se não for o domínio principal).
2. Abra o ficheiro **.htaccess** para editar - se ainda não existir, crie-o. Confirme que os ficheiros ocultos estão visíveis, pois começa por um ponto.
3. Adicione estas linhas no início do ficheiro, acima de tudo o que já lá estiver (como as regras próprias do WordPress):

```
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
```

4. Guarde o ficheiro e teste visitando a versão *http://* do seu site - deve chegar automaticamente a *https://*.

Usa Cloudflare?

Se o tráfego do seu domínio passa pela Cloudflare, defina o modo SSL/TLS no painel da Cloudflare como **Full** ou **Full (strict)** antes de adicionar esta regra. No modo **Flexible**, a Cloudflare fala com este servidor por HTTP simples, por isso o servidor vê sempre *%{HTTPS} off* e redirecciona para sempre - um ciclo de redireccionamento que nunca termina de carregar.

PRECISA DE AJUDA?

Ciclo de redireccionamento ou site sem carregar depois disto? Damos uma vista de olhos.

Abrir um pedido de suporte →

Testar, e o caminho no WordPress

- **No navegador:** abra uma janela privada e escreva o endereço com http://. Deve acabar em https://, com o cadeado. A janela privada evita um redirecionamento antigo guardado pelo navegador.
- **Na linha de comandos:** `curl -I http://oseudominio.com` deve responder `301 Moved Permanently`, com uma linha `Location` a apontar para o endereço https://.
- **No WordPress:** mude também o **Endereço do WordPress (URL)** e o **Endereço do site (URL)** para https://, em **Definições > Geral**. Se preferir não mexer no .htaccess, um plugin de SSL pode fazer o redirecionamento por si. Use um só método, não dois em cima um do outro.
- **Cadeado com aviso (conteúdo misto):** a página está em https, mas alguma imagem, script ou estilo ainda é chamado com http://. O redirecionamento não resolve isto: substitua os endereços antigos no conteúdo (no WordPress, um plugin de procurar e substituir fá-lo na base de dados). O certificado em si é emitido pelo AutoSSL no painel, sem custo.

VEJA TAMBÉM

Porque é que o meu certificado SSL não dura 365 dias? →

Como saber se o meu site está infectado por malware →

O que é um certificado SSL e qual a sua vantagem? →

Quer um certificado SSL pago? Veja as opções. →

CERTIFICADOS SSL

O cadeado que os seus clientes procuram.

Um certificado pago acrescenta garantia e validação da empresa - útil em lojas online e em qualquer site que receba pagamentos ou dados de clientes.

Ver certificados SSL →

A hospedagem já inclui SSL grátis para o dia-a-dia

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-72 · v2026.10.20 · Gerado a 21/10/2026 17:28