interweb

Gerado a 21/10/2026 17:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Cache do navegador com .htaccess

Velocidade, Cache e CDN

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-872	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/872

Cache do navegador com .htaccess

Velocidade, Cache e CDN · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



A cache do navegador é a que fica **no computador do visitante**: se o logótipo, o CSS e o JavaScript trazem instruções de «guarde isto durante algum tempo», nas visitas seguintes o navegador nem os pede outra vez. Dá-se essa instrução com cabeçalhos HTTP, e numa conta de hospedagem faz-se no ficheiro `.htaccess` da raiz do site. O servidor usa LiteSpeed, que lê estas regras ao estilo Apache.

Primeiro: já não há quem faça isto por si?

Se o site é WordPress e o plugin LiteSpeed Cache está activo com «Browser Cache» ligado, o plugin **já escreve estas regras** no `.htaccess`. Acrescentar as suas por cima só duplica. Veja **as primeiras definições do LiteSpeed Cache**. O resto do artigo é para sites sem esse plugin: um site em PHP à mão, um site estático, ou qualquer aplicação.

Como acrescentar as regras

1. **Faça uma cópia do `.htaccess` actual.** No Gestor de Ficheiros do cPanel, ligue «Mostrar ficheiros ocultos», faça duplicar o ficheiro e dê-lhe outro nome. Um erro neste ficheiro deita o site abaixo.

2. **Abra o `.htaccess` da raiz do site** (a pasta do domínio) e acrescente o bloco abaixo **fora** de qualquer parte marcada com «# BEGIN» e «# END»: essas partes são geridas por plugins e reescritas.

```
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/webp "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType text/css "access plus 1 week"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 week"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 week"
ExpiresByType font/woff2 "access plus 1 month"
</IfModule>
```

3 **Guarde e abra o site.** Se aparecer um erro 500, é um erro de sintaxe: reponha a cópia. Os tempos acima são **exemplos**: a escolha é sua, e depende de com que frequência muda cada tipo de ficheiro.

4 **Confirme nos cabeçalhos.** No navegador, F12, separador Rede, recarregue a página, clique numa imagem e procure `cache-control` ou `expires` nos cabeçalhos da resposta. Ou, num terminal: `curl -I https://asuaempresa.co.mz/logo.png` (com o endereço de um ficheiro seu).

Tipo de ficheiro	Muda muitas vezes?	Que duração faz sentido
Imagens e logótipo	Raramente.	Longa.
Tipos de letra	Quase nunca.	Longa.
CSS e JavaScript	A cada actualização do site.	Média, se os nomes ou os números de versão mudarem quando o ficheiro muda.
Páginas HTML e respostas de aplicações	Sim.	Não ponha duração aqui. Estas páginas tratam-se pela cache de páginas, não pela do navegador.

Uma duração longa tem um preço: o visitante fica com a versão antiga.
Se mudar um ficheiro de CSS e o nome for o mesmo, quem já o tem guardado continua a ver o antigo até a duração acabar. A solução é mudar o nome ou acrescentar um número de versão ao endereço, como em `estilo.css?v=2`. Os temas de WordPress costumam fazer isto sozinhos; num site à mão, é consigo. Para ver o que fazer quando é o seu navegador a mostrar o antigo, veja **limpar a cache**.

Prefere `Cache-Control` a `Expires`?
Com o módulo de cabeçalhos, a regra é `Header set Cache-Control "public, max-age=2592000"` dentro de um `FilesMatch` para as extensões que quer, e o valor é em **segundos**. Os tipos de ficheiro que o servidor conhece estão em **tipos MIME e páginas de erro**.

PRECISA DE AJUDA?
Mexeu no ficheiro e o site passou a dar erro 500? Diga-nos o domínio e a hora a que o fez, e ajudamos a repor.
Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições**
- **Regras de cache num site WordPress, sem esconder o painel**
- **Erros de um site: 500, 403, 404, 508 e o que fazer**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-872 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:31