interweb

Gerado a 21/10/2026 17:32

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Enviar a primeira mensagem com a Evolution API

WhatsApp e APIs


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-984	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/984

Enviar a primeira mensagem com a Evolution API

WhatsApp e APIs Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Para enviar a primeira mensagem precisa de três coisas: uma **instância ligada**, a **chave da API** e um pedido HTTP com o destinatário e o texto. O pedido faz-se com `curl` ou com um cliente de APIs (o Insomnia e o Postman servem). A rota e os campos exactos estão na **documentação oficial da Evolution API**, que é a única fonte fiável: mudam de versão para versão e copiá-los de um vídeo antigo é a maneira mais rápida de receber um erro.

O que o pedido leva

Parte	O que é
O endereço da API	O domínio ou IP do seu servidor, de preferência com HTTPS. Veja **proteger a Evolution API**.
A instância	O nome que deu à instância ligada. O pedido tem de dizer por qual delas envia.
A chave	O valor de `AUTHENTICATION_API_KEY`, num cabeçalho cujo nome vem na documentação. Sem ela, a API recusa.
O destinatário	O número em formato internacional completo, com o indicativo do país. A documentação diz como o campo o quer escrito.
O texto	A mensagem em si, num corpo em JSON. A documentação mostra os campos.

Passo a passo

1. **Confirme que a instância está ligada.** Se ainda não leu o QR, veja **ligar uma instância com o QR**.

2. **Abra a documentação** da versão que instalou e encontre o pedido de envio de texto simples.

3 **Monte o pedido** com o endereço, o nome da instância, a chave no cabeçalho e um corpo com o destinatário e o texto.

4 **Envie-o a si próprio.** Use o seu número, ou o de um colega que saiba do teste. Nunca comece por uma lista.

5 **Leia a resposta.** Uma resposta de sucesso traz um identificador da mensagem. No telemóvel, a mensagem aparece na conversa do destinatário.

! **Não faça o primeiro teste a desconhecidos.**
Um número ligado por Baileys que escreve de repente a muita gente que não o conhece é o padrão que leva a bloqueios. Teste em si, depois em quem pediu para ser contactado, e vá devagar.

Se a resposta for um erro

Resposta	Causa provável
401 ou 403	A chave está errada, em falta ou no cabeçalho errado.
404	A rota não existe nessa versão ou o nome da instância está mal escrito.
400	O corpo está errado: um campo com o nome errado, um número mal formatado ou JSON inválido.
Não liga (recusada ou tempo esgotado)	A porta não está acessível. Veja **portas e firewall num VPS**.
Sucesso, mas nada chega	A instância já não está ligada, ou o destinatário não tem WhatsApp. Veja o estado da instância.

Guarde um pedido que funcione como modelo, com a chave a vir de uma variável e não escrita no ficheiro. Quando passar à automação, é esse mesmo pedido que o n8n ou o seu site vão repetir. Veja **a Evolution API com o n8n**.

PRECISA DE AJUDA?

Os pedidos em JSON assustam? Descreva-nos o que quer automatizar.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Ligar uma instância com o código QR**
- **A Evolution API com o n8n**
- **O que é um webhook e como testá-lo com curl**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-984 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:32